FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS DE BALANCEO · HAWEKA

Dispositivo de fijación ProBike Haweka: Standard y Power Clamp

Equilibrado de ruedas de moto · 805-818-000 y 805-995-000

Permite el equilibrado estático y dinámico de ruedas de motocicleta, desde scooters con llantas de 10" hasta ruedas anchas, chopper y off-road de hasta 21". Se usa de forma flexible y mejoró año a año.

ARTÍCULOS Y CÓDIGOS



HAWEKA 805-818-000

ProBike Standard

Equilibra una gran variedad de ruedas de moto. Incluye placa adaptadora (más chica, ocupa menos espacio), el sistema de sujeción QuickFix Ø 14 mm, conos de centrado, manguitos de 15 a 28 mm y ruedas de scooter de 10". Según la balanceadora hay dos tipos de adaptador para instalar el sistema: se elige al comprar.

Ver ficha del producto ↗



HAWEKA 805-995-000

ProBike Power Clamp

Versión Power Clamp del dispositivo de fijación ProBike, con la misma gama de accesorios Haweka para el equilibrio estático y dinámico de ruedas de moto.

Ver ficha del producto ↗

VENTAJAS DE LA PROBIKE

- Resultados de equilibrado precisos.
- Instalación fácil y rápida.
- Rango de agarre de 360 mm a 740 mm.
- Ideal para ruedas pequeñas de 10" y para ruedas grandes todoterreno.
- Manejo seguro y fácil; conexión óptima con la máquina.
- Acople de rueda de scooter sin adaptadores de scooter.
- Sin piezas de distancia entre la placa trasera y la placa base de la moto.

ACCESORIOS DE BALANCEO · HAWEKA

Qué incluye el sistema ProBike

Dispositivo de fijación ProBike Haweka: Standard y Power Clamp · página 2 de 2

Componentes del dispositivo de fijación ProBike y de sus kits de centrado adicionales.

COMPONENTES

- Ala ProBike
- Eje de centrado Ø 14 mm
- Juego de conos de centrado Ø 15 – 30 mm
- Juego de conos para scooter Ø 16 – 45 mm
- Manguitos de centrado Ø 15 / 17 / 20 mm
- Funda de centrado para Piaggio y Vespa
- Pieza de presión Ø 14 mm para BMW / Moto Guzzi
- Tablero de pared
- QuickFix Ø 14 mm
- Tuerca moleteada
- Llave inglesa

Uso del QuickFix: se desliza sobre el eje y la rueda se presiona contra la unidad de centrado; al ajustar el anillo plástico negro queda apretado contra la rueda. Terminado el equilibrado, se afloja el anillo, se presiona la palanca y se retira el QuickFix del eje.

Instalación en tu taller
Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

Servicio técnico oficial
Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

Repuestos originales
Stock permanente con garantía de trazabilidad.