TRIVIUM PRO

JOSAM® MADE IN SWEDEN

FICHA TÉCNICA

ALINEADORAS · JOSAM

Alineadora de Camiones Josam CV-Aligner

SKU 1010256 · Alinea camiones, remolques y colectivos por cámara, sin levantar el vehículo



Alineación de vehículos pesados con tecnología de cámara, proporcionando mediciones precisas y rápidas sin necesidad de levantar el vehículo.

Ver ficha del producto en la web ↗

Ver video del producto ↗

±40 mm/m
CONVERGENCIA (RANGO)

3 h
TIEMPO DE CARGA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. **Mide sin levantar el vehículo**
   Método de rodadura: no hace falta levantar los ejes ni compensar excentricidad (también admite el procedimiento estándar).
2. **Ángulos que mide**
   Convergencia, posición de la caja de dirección, caída, descuadre, paralelismo y desplazamiento del eje; caster, KPI, convergencia en giros y giro máximo.
3. **Referencia en la línea central del chasis**
   Tecnología de cámara patentada tomando como referencia el eje central del vehículo.
4. **Dos ejes a la vez**
   Con dos adaptadores de rueda adicionales se miden dos ejes al mismo tiempo.
5. **Informes antes y después**
   El software guía el proceso y imprime los valores medidos antes y después de la alineación.
6. **Accesorios opcionales**
   Kit de inclinómetro para pisos desnivelados, kit para doble eje direccional, adaptadores magnéticos para llantas de aluminio, kit para colectivos y gabinete con llave.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Convergencia (rango)	**±40 mm/m**
Caída (rango)	**-6°**
Caster (rango)	**±20°**
KPI (rango)	**±20°**
Giro máximo de dirección	**65°**
Precisión de convergencia	**±0,2 mm/m por cámara**
Precisión de caída	**±3 minutos de arco por cámara**
Autonomía	**14 h con batería cargada**
Tiempo de carga	**3 h**
Método	**Rodadura (media vuelta de rueda), sin levantar ejes**
Comunicación	**Inalámbrica entre unidades de medición y PC**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Alineadora de Camiones Josam CV-Aligner?
Alinea camiones, remolques y colectivos por cámara, sin levantar el vehículo. Ideal para talleres de alineación y gomerías que ofrecen alineación.

¿De qué origen es?
Origen de fabricación: Suecia (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Convergencia (rango): ±40 mm/m; Caída (rango): -6°; Caster (rango): ±20°; KPI (rango): ±20°.

¿Tiene garantía y servicio técnico?
Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.