TRIVIUM PRO

HOFMANN · MADE IN USA

FICHA TÉCNICA

BALANCEADORAS · HOFMANN

Balanceadora de Ruedas Hofmann Geodyna 7400L

SKU 1010278 · Smart Sonar, láser easyWEIGHT, QUICKBAL y monitor LCD de 19"



Velocidad y precisión incomparables, con adquisición de ancho de llanta sin contacto a través de smartSonar, ubicación exacta del peso a través del láser de precisión easyWEIGHT y un monitor LCD de 19" con instrucciones de vídeo paso a paso y una interfaz de usuario intuitiva.

Ver ficha del producto en la web ↗ | Ver video del producto ↗

40mm	< 200 rpm	154 libras (70 kg)
DIÁMETRO DEL EJE	VELOCIDAD DE MEDICIÓN	MÁX. PESO DE LA RUEDA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Eje de gran tamaño de 225 mm para uso de bridas para esparragos
2. Sonda inteligente™ con adquisición automática del ancho de llanta sin contacto
3. QuickBAL™ con tiempo de ciclo reducido en un 30%
4. Panel táctil para fácil operación
5. Técnica VPM para medición de alta precisión
6. Modo de peso dividido para ocultar pesos adhesivos

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Sujeción de ruedas	**Tuerca Rápida 40mm**
Diámetro del eje	**40mm**
Velocidad de medición	**< 200 rpm**
Precisión de equilibrio	**0,035 onzas (1 g)**
Resolución angular	**±0,35°**
Longitud del eje	**225mm**
Tiempo de equilibrio de inicio/parada	**4,5 s**
Rango de diámetro de llanta manual	**8" - 32"**
Rango de compensación manual	**1" - 20"**
Rango de ancho de llanta manual	**1" - 20"**
Rango de diámetro de llanta semiautomático	**8" - 25"**
Rango de ancho de llanta semiautomático	**3" - 15"**
Máx. diámetro de la rueda	**42"**
Máx. peso de la rueda	**154 libras (70 kg)**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Balanceadora de Ruedas Hofmann Geodyna 7400L?
Smart Sonar, láser easyWEIGHT, QUICKBAL y monitor LCD de 19". Ideal para gomerías y talleres que balancean ruedas.

¿De qué origen es?
Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Sujeción de ruedas: Tuerca Rápida 40mm; Diámetro del eje: 40mm; Velocidad de medición: < 200 rpm; Precisión de equilibrio: 0,035 onzas (1 g).

¿Tiene garantía y servicio técnico?
Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.