TRIVIUM PRO

Rotary · MADE IN USA · MODELO CERTIFICADO SPO16X

FICHA TÉCNICA

2 COLUMNAS · ROTARY LIFT

Elevador Dos Columnas 7250 kg - Rotary Lift SPO16 Cargo

Modelo: SPO16 Cargo · SKU 1010288 · Para camionetas largas y camiones, brazos de 3 etapas y motor de 4 HP



El elevador más robusto y confiable, ideal para el servicio de vehículos pesados como camionetas y camiones, con capacidad de hasta 7257 kg.

Ver ficha del producto en la web ↗ · Ver video del producto ↗

7257 kg	1979 / 2035 mm	881 / 1626 mm	4 HP / 208-230 V
CAPACIDAD	ALTURA MÍN. / MÁX. DEL ADAPTADOR DE CAMIÓN	ALCANCE DE BRAZOS (MÍN. / MÁX.)	MOTOR / ALIMENTACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. **Capacidad**
   Soporta hasta 7257 kg, con una carga máxima por brazo de 1814 kg.
2. **Brazos para trabajo pesado**
   Diseño de 3 etapas que facilita el alcance de puntos de elevación específicos y el servicio de camionetas largas.
3. **Altura de trabajo ajustable**
   Altura mínima de 1979 mm y máxima de 2035 mm para adaptadores de camión.
4. **Sistema de bloqueo eficiente**
   Bloqueos de columna que se acoplan cada 4” y son accesibles para mantenimiento.
5. **Diseño de columna "Doble S"**
   Maximiza la resistencia estructural con su diseño de una sola pieza.
6. **Motor potente**
   4 HP con voltaje de 208v-230v y tiempos de subida/descenso rápidos (81s/20s).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Capacidad	**7257 kg**
Carga máxima por brazo	**1814 kg**
Alcance de brazos (mín. / máx.)	**881 / 1626 mm**
Altura mín. / máx. del adaptador de camión	**1979 / 2035 mm**
Altura total (estándar)	**4575 – 5029 mm**
Altura total (techo bajo)	**4115 – 4420 mm**
Ancho total (angosto / estándar / amplio)	**3937 / 4089 / 4242 mm**
Interior de columnas (angosto / estándar / amplio)	**3061 / 3213 / 3366 mm**
Altura piso a techo (interruptor)	**4851 mm**
Motor / alimentación	**4 HP / 208-230 V**
Tiempo de subida	**81 s a plena capacidad**
Tiempo de bajada	**20 s**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Dos Columnas 7250 kg - Rotary Lift SPO16 Cargo?
Para camionetas largas y camiones, brazos de 3 etapas y motor de 4 HP. Ideal para talleres mecánicos multimarca y de servicio general.

¿Tiene certificación ALI?
Sí: el modelo SPO16X figura en el directorio de ALI (Automotive Lift Institute) como elevador certificado.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Capacidad: 7257 kg; Carga máxima por brazo: 1814 kg; Alcance de brazos (mín. / máx.): 881 / 1626 mm; Altura mín. / máx. del adaptador de camión: 1979 / 2035 mm.

¿De qué origen es?
Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.