FICHA TÉCNICA

TIJERA · TRIVIUM PRO

Elevador Tijera 3000 kg PL-B30Y

SKU 1010263 · Ultradelgado, sin obra civil, con cilindros sincronizados y válvula antiexplosión



Elevador tipo tijera de diseño compacto y ultrafino, ideal para talleres con espacio limitado. Ofrece una capacidad de 3 toneladas y no requiere obra civil para su instalación.

Ver ficha del producto en la web ↗ | Ver video del producto ↗

3000 kg	1850 mm
CAPACIDAD	ALTURA DE ELEVACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. **Capacidad**
   3 toneladas.
2. **Altura de elevación máxima**
   1850 mm.
3. **Altura mínima**
   105 mm.
4. **Longitud de la plataforma**
   2020 mm.
5. **Fuente de alimentación**
   220V IPH 50/60Hz, 2.2KW (1HP).
6. Desbloqueo neumático para mayor comodidad.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Capacidad	**3000 kg**
Altura de elevación	**1850 mm**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera 3000 kg PL-B30Y?
Ultradelgado, sin obra civil, con cilindros sincronizados y válvula antiexplosión. Ideal para gomerías, lubricentros y talleres con poco espacio.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Capacidad: 3000 kg; Altura de elevación: 1850 mm.

¿De qué origen es?
Origen de fabricación: China (el que declara el fabricante del modelo).

¿Tiene garantía y servicio técnico?
Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.