TRIVIUM PRO

Rotary · MADE IN USA · MODELO CERTIFICADO VLXS7000

FICHA TÉCNICA

TIJERA · ROTARY LIFT

Elevador Tijera Baja Altura 3175 kg - Rotary Lift VLXS7

SKU 1010004 · Baja altura para neumáticos y frenos, con rampas y elevación en 40 s



Elevador de baja altura diseñado para trabajos rápidos en coches de pasajeros y camionetas, con capacidad de hasta 3175 kg. Ideal para tareas de neumáticos y frenos, con una estructura robusta y versátil.

Ver ficha del producto en la web ↗

24 3/4" (629 mm)	40 segundos	3175 kg (7000 lbs)	220V
ALTURA DE ELEVACIÓN CON TACO ALTO	TIEMPO DE ELEVACIÓN	PESO MÁXIMO	VOLTAJE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Capacidad de elevación de 3175 kg para vehículos de pasajeros y camionetas.
2. Adecuado para una amplia variedad de vehículos gracias a los adaptadores de goma incluidos.
3. Rampas de acceso que facilitan la aproximación de vehículos más anchos.
4. Cilindros duales para un ascenso suave y seguro.
5. Alturas de elevación ajustables con tacos altos y bajos para mayor flexibilidad.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Altura de elevación con taco alto	**24 3/4" (629 mm)**
Altura de elevación con taco bajo	**23 1/4" (587 mm)**
Altura de elevación sin tacos	**21 3/4" (552 mm)**
Largo total con rampas	**90 1/2" (2299 mm)**
Ancho total	**78 1/2" (1994 mm)**
Peso máximo	**3175 kg (7000 lbs)**
Espacio entre plataformas	**22 3/4" (578 mm)**
Largo de plataformas	**51 1/4" (1299 mm)**
Largo del panel de goma	**17" (432 mm)**
Ancho total con plataformas	**70 1/2" (1799 mm)**
Tiempo de elevación	**40 segundos**
Voltaje	**220V**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera Baja Altura 3175 kg - Rotary Lift VLXS7?
Baja altura para neumáticos y frenos, con rampas y elevación en 40 s. Ideal para gomerías, lubricentros y talleres con poco espacio.

¿Tiene certificación ALI?
Sí: el modelo VLXS7000 figura en el directorio de ALI (Automotive Lift Institute) como elevador certificado.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Altura de elevación con taco alto: 24 3/4" (629 mm); Altura de elevación con taco bajo: 23 1/4" (587 mm); Altura de elevación sin tacos: 21 3/4" (552 mm); Largo total con rampas: 90 1/2" (2299 mm).

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.