TRIVIUM PRO

FICHA TÉCNICA

TIJERA · ROTARY LIFT

Elevador Tijera para Alineación 4500 kg - Rotary Lift XA10

SKU 1010269 · Plataformas de 4800 mm y placas deslizantes grandes para alinear



Con plataformas de 4800 mm de largo, placas deslizantes de gran tamaño y cavidades para medidores de radio fácilmente ajustables, el XA10 se adapta a una amplia gama de distancias entre ejes.

Ver ficha del producto en la web ↗

4500 kg	280 mm	60 segundos
CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	TIEMPO DE ASCENSO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Cerraduras mecánicas con 18 posiciones de bloqueo, se activan automáticamente y se liberan neumáticamente.
2. Calzos automáticos para las ruedas traseras, se activan al levantar el elevador y se liberan al bajar.
3. Marco de base completo, fácil de instalar.
4. Sistema de nivelación hidráulica mediante un dispositivo de sincronización patentado para garantizar plataformas elevadoras niveladas constantemente.
5. Tope de las ruedas delanteras de la plataforma.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Capacidad	**4500 kg**
Elevación Máxima	**1870 mm (modelo de superficie)**
Altura Mínima	**280 mm**
Ancho Total	**2200 / 2270 mm**
Longitud Total	**6464 mm**
Ancho de Pista	**625 mm**
Ancho entre Plataformas	**950 / 1020 mm**
Longitud de la Pista	**4800 mm**
Máx. Distancia entre Ejes	**4026 mm**
Min. Distancia entre Ejes	**2122 mm**
Motor/Voltaje	**3 kW / 3 hp / 380 V / 50 Hz**
Tiempo de Ascenso	**60 segundos**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera para Alineación 4500 kg - Rotary Lift XA10?
Plataformas de 4800 mm y placas deslizantes grandes para alinear. Ideal para gomerías, lubricentros y talleres con poco espacio.

¿De qué origen es?
Origen de fabricación: Estados Unidos (el que declara el fabricante del modelo).

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Capacidad: 4500 kg; Elevación Máxima: 1870 mm (modelo de superficie); Altura Mínima: 280 mm; Ancho Total: 2200 / 2270 mm.

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.