TRIVIUM PRO

DIRECT·LIFT BY ROTARY SOLUTIONS

FICHA TÉCNICA

TIJERA · DIRECT LIFT

Elevador Tijera Portatil 2722 kg - Rotary Lift PRO 6MR

SKU 1010003 · Portátil de media altura, sube en menos de 30 s y tiene 7 posiciones de bloqueo



Diseñado para talleres que buscan máxima eficiencia en inspecciones rápidas y reparaciones. Compacto, portátil y confiable.

Ver ficha del producto en la web ↗

1372 mm	453 kg
ALTURA MÁXIMA	PESO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. **Capacidad de elevación**
   2722 kg.
2. **Altura máxima de elevación**
   1372 mm.
3. **Altura mínima**
   127 mm.
4. Adaptadores adicionales incluidos para mayor flexibilidad.
5. Brazos oscilantes con adaptadores de almohadilla.
6. Cilindros hidráulicos gemelos que garantizan potencia y estabilidad.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Altura máxima	**1372 mm**
Altura mínima	**127 mm**
Longitud	**2108 mm**
Ancho	**1041 mm**
Peso	**453 kg**
Color	**Negro**

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en **pro.trivium.ar/contacto** para empezar.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué sirve el Elevador Tijera Portatil 2722 kg - Rotary Lift PRO 6MR?
Portátil de media altura, sube en menos de 30 s y tiene 7 posiciones de bloqueo. Ideal para gomerías, lubricentros y talleres con poco espacio.

¿Tiene garantía y servicio técnico?
Sí. Trivium Pro ofrece garantía y servicio técnico oficial en todo el país, con repuestos originales y equipo técnico propio para la colocación.

¿Cuáles son sus características técnicas principales?
Altura máxima: 1372 mm; Altura mínima: 127 mm; Longitud: 2108 mm; Ancho: 1041 mm.

- **Instalación en tu taller**
  Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.
- **Servicio técnico oficial**
  Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.
- **Repuestos originales**
  Stock permanente con garantía de trazabilidad.